



WEST LINE LTD
СКОРОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. СЕРВИС.

**АЭРОДРОМНАЯ
СПЕЦТЕХНИКА**



Компания уверенно и динамично развивается с 2017 года, и за годы своей работы мы заслужили доверие как отечественных так и предприятий с иностранным участием.

ТОО «WEST LINE LTD» является поставщиком грузовой, пассажирской, коммунальной, дорожно-ремонтной и строительной спецтехники, навесного оборудования и запасных частей на территории Республики Казахстан.

К нам обращаются, когда нужно подобрать технику под определенные задачи и условия, чтобы она соответствовала государственным стандартам и требованиям госзаказов. Вся техника прибывает к нам напрямую с конвейера, без пробега по дорогам общего пользования с полным ресурсом всех узлов и агрегатов, с гарантией производителя.



БОЛЕЕ 3000 ЕДИНИЦ ПОСТАВЛЕННОЙ СПЕЦТЕХНИКИ



БОЛЕЕ 600 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ



44% ПОВТОРНЫХ ПОКУПОК НАШИХ КЛИЕНТОВ



САМАЯ **НИЗКАЯ ЦЕНА** НА ПОСТАВЛЯЕМУЮ
СПЕЦТЕХНИКУ ПО КАЗАХСТАНУ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОСТАВКИ
ЗА СЧЁТ ПОСТОЯННОГО РАСШИРЕНИЯ ПАРКА СПЕЦТЕХНИКИ

СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ ЗАЯВКИ **ДО 10 МИНУТ**
БЛАГОДАРЯ ОГРОМНОМУ ОПЫТУ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ КОМАНДЫ







ДОСТАВКА ТЕХНИКИ

В КОМПАНИИ ИМЕЕТСЯ
ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ.

АВТОПАРК КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ **СОБСТВЕННЫЙ** АВТОВОЗ,
ТРАЛ, И ЭВАКУАТОР ДЛЯ
ОПЕРАТИВНОЙ **ДОСТАВКИ**
ТЕХНИКИ КОРПОРАТИВНЫМ
КЛИЕНТАМ

BOSCHUNG JETBROOM 4000

800 л

топливный бак

60 км/ч.

Рабочая скорость



ШАССИ MERCEDES 4X4
КАБИНА MERCEDES AROCS

Щеточный узел

- Длина 4 200 мм.
- Диаметр щетки 914 мм.
- Скорость вращения 0 - 900 об./мин.
- Оснащена опорными колесами

Продувочное устройство

- Расположение – задняя часть шасси
- Производительность – 530 м3/мин
- Автоматическое и ручное управление изменениями направления потока воздуха.

Снегоуборочный отвал

- Быстросъемное гидравлическое снегоуборочное оборудование MF с системой регулирования от наезда на препятствие.
- Ширина отвала: 5 600 мм.
Высота: 1 500 мм.

ТЗА-10

10,7 м³
объем цистерны

1 ОТСЕК



ШАССИ КАМАЗ 43118

- транспортировка авиационного топлива к местам заправки ВС,
- заправка ВС через раздаточный пистолет (РП),
- наполнение собственной цистерны сторонним насосом нижним и верхним наливом,
- наполнение цистерны собственным насосом,
- слив топлива из цистерны собственным насосом и самотеком,

- перекачка топлива из одной емкости в другую, минуя свою цистерну и фильтр,
- перекачка топлива из одной емкости в другую через свой фильтр,
- выдача топлива из своей цистерны, минуя насосно-фильтрующую станцию,
- перемешивание топлива в цистерне,

АА-13/60

12,200 л

объем цистерны

8 X 8

колесная формула



ШАССИ КАМАЗ-6560

Применяемость

- доставка к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих веществ;
- подача воды или воздушно-механической пены через стационарные и ручные стволы;
- тушение пожара углекислым газом;
- покрытие взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной.

NPR 75 L-K

1000 кг

Грузоподъемность
кузова-фургона



ШАССИ ISUZU

Подъемно-транспортная машина Амбулифт предназначен для транспортировки и посадки (высадки) на борт самолета людей с ограниченными возможностями на аэродромах гражданской авиации с асфальтобетонным покрытием.

При разработке данной модели, специалистами ГП "ГИРД" было доработано шасси таким образом, чтобы при размещении передней площадки, диапазон обслуживаемых высот составлял от 1500 мм, что обеспечивает посадку (высадку) пассажиров на самолеты с минимальной высотой порога.

ТРАП САМОХОДНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОДРОМНЫЙ



ТРАП СОСТОИТ ИЗ ШАССИ, ЛЕСТНИЦЫ,
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ

ШАССИ ТРАПА САМОХОДНОГО ПАССАЖИРСКОГО СОСТОИТ ИЗ
СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ:

- РАМА;
- ДВИГАТЕЛЬ;
- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ;
- ТРАНСМИССИЯ;
- ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ;
- МОСТ ЗАДНИЙ;
- РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
- СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ;
- СИСТЕМА ПИТАНИЯ ВОЗДУХОМ;
- СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ;
- ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА;
- КАБИНА.